

DIESEL SMOKE STOP - REDUCTOR DE HUMOS DIESEL (ITV)

DESCRIPCIÓN:

Aditivo mejorador de combustión de efecto catalítico para ser usado en motores diesel. Acelera la velocidad de combustión permitiendo quemar efectivamente gran parte del hollín producido durante la combustión y reducir en un 50% la emisión de hollín por el escape. Pruebas efectuadas en el TÜV (Entidad de Supervisión Técnica en Alemania) de Renania Westfalia demostraron claramente estos resultados.

CARACTERÍSTICAS:

- Transformación química de la cal
- Reduce la emisión de hollín y de gases molestos al olfato
- Reduce a la mitad los índices de hollín en los gases de escape
- Reduce la contaminación del aire y el humo visible de los tubos de escape
- Libre de metales pesados peligrosos par el medio ambiente

DATOS TÉCNICOS

Color: café transparente
Densidad a 20°C: 0.965 gr / ml
Viscosidad a 20°C: 12,7 cSt
Punto de inflamación: 62°C

APLICACIÓN:

Para reducir el hollín en el escape en todo tipo de motor diesel, tanto de tipo estacionario como móvil.

MODO DE USO:

Aplicar el contenido de un envase de 250ml a 200 L. de gasoil. Agregar antes de llenar el tanque.

ENVASES

Diesel Smoke Stop:250 ml REF: 2521

