

ACEITE CAJA CAMBIOS AUTOMATICA ATF TOP TEC 1800

DESCRIPCIÓN

Aceite de última generación, de baja viscosidad y alto rendimiento para transmisiones automáticas, basado en tecnología sintética con aditivos modernos. Las condiciones operativas están garantizadas y proporciona protección contra la oxidación y el deterioro debido a su alto índice de viscosidad. Permite intervalos largos de cambio.

PROPIEDADES

Buenas características temperatura/viscosidad
Buena protección contra depósitos
Buenas propiedades a bajas temperaturas
Excelente estabilidad al oxido y al deterioro
Buena protección contra la fricción y la corrosión
Amplio rango de aplicaciones

-
- VW G 055 005

ESPECIFICACIONES

Dexron VI
Mercon LV

LIQUI MOLY recomienda este producto en las siguientes especificaciones

- BMW 83 22 0 142 516 (M-1375.4)
- Hyundai SP-IV
- Nissan Matic S
- Toyota WS

DATOS TÉCNICOS

Densidad a +15°C: 0.845 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a + 40°C: 28.7 mm²/s DIN 51562
Viscosidad a +100°C: 5.9 mm²/s DIN 51562
Índice de Viscosidad: 165 DIN ISO 2909
Punto de vertido: -42 °C DIN ISO 3016
Color: Amarillo
Viscosidad Brookfield: < 10000 mPas DIN 51389

APLICACIONES

Desarrollado principalmente para su uso en el tipo ZF 6HP19/26/32 de transmisiones automáticas, instaladas en varios BMW, Jaguar, Land Rover y Porsche entre otros. Además el Top Tec 1800 también cumple otras especificaciones.

FORMATOS

1L - REF 3687
20L - REF 3688 (Bajo pedido)
60L - REF 3689 (Bajo pedido)



*Información basada en las investigaciones cuidadosas y desarrollo del dpto. técnico de LIQUI MOLY GmbH y debe ser considerada como fiable. Consúltela sin compromiso para determinar el aceite adecuado para su vehículo siguiendo las especificaciones del fabricante.